

- ▶ Inhalt: 252 Liter
- ► Capacity: 252 litres
- ► Capacité : 252 litres



- ► Klimaklasse: ST Energieeffizienzklasse: A
- ► Climate class: ST Energy efficiency class: A
- ► Classe de climat : ST Classe d'efficacité : A



Tiefkühltruhe 252LW



- Material: außen lackierter Stahl, innen Aluminium
- Farbe: weiß
- Klappdeckel, Kunststoff ABS
- Inhalt: 252 Liter
- Statische Kühlung
- Thermostatische Temperaturregelung
- Digitalanzeige
- Manuelle Abtauung
- Kühlmittel R600a
- Temperaturbereich: -25 °C bis -15 °C
- Isolierung: Cyclopentan C5, 80 mm
- Für Umgebungstemperatur bis max. 38 °C
- · Klimaklasse: ST
- Energieeffizienzklasse: A
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchten
- LED-Beleuchtung
- Füße höhenverstellbar
- Anschlusswert: 0,09 kW / 220-240 V 50 Hz
- Maße: B 1035 x T 760 x H 845 mm
- Inklusive 2 Einhängekörbe, je: B 245 x T 570 x H 245 mm

GTIN 4015613662527 Art.-Nr. 700965

Chest freezer 252LW



- Material: exterior lacquered steel, interior aluminium
- · Colour: white
- Hinged lid, plastic ABS
- · Capacity: 252 litres
- · Static cooling
- Thermostatic temperature control
- · Digital display
- Manual defrosting
- · Coolant R600a
- Temperature range: -25 °C to -15 °C
- Insulation: cyclopentane C5, 80 mm
- For ambient temperatures up to max. 38 °C
- · Climate class: ST
- Energy efficiency class: A
- On/Off switch
- Indicator lights
- LED lighting
- Height adjustable feet
- Power: 0,09 kW / 220-240 V 50 Hz
- Size: W 1035 x D 760 x H 845 mm
- Includes: 2 hinged storage baskets, each: W 245 x D 570 x H 245 mm

GTIN 4015613662527 Code-No. 700965

Congélateur 252LW



- Matériau : extérieur acier laqué, intérieur aluminium
- Couleur : blanc
- Couvercle rabattable, plastique ABS
- Contenance : 252 litres
- Froid statique
- Réglage thermostatique de la température
- Affichage numérique
- Dégivrage manuel
- Liquide réfrigérant R600a
- Température de service : -25 °C à -15 °C
- Isolation : cyclopentane C5, 80 mm
- Pour température ambiante jusqu'à 38 °C max.
- Classe de climat : ST
- Classe d'efficacité : A
- Interrupteur marche/arrêt
- Témoins
- Éclairage LED
- Pieds réglables en hauteur
- Puissance: 0,09 kW / 220-240 V 50 Hz
- Dimensions : L 1035 x P 760 x H 845 mm
- Dotation: 2 paniers à accrocher, dimensions unitaires: L 245 x P 570 x H 245 mm

GTIN 4015613662527 Code-No. 700965